



## 21000 Brake Fluid DOT 5.1

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Táto syntetická brzdoá kvapalina DOT 5.1 bola špeciálne vyvinutá pre použitie vo všetkých hydraulicky ovládaných brzdoých systémoch, pre ktoré konštruktéri stanovujú brzdoá kvapalinu typu DOT 5.1. Táto brzdoá kvapalina je mimoriadne vhodná pre brzdoé systémy so systémami ESP a ABS.

### Podľa špecifikácií

FMVSS 116 DOT 5.1  
ISO 4925 (CLASS 5.1)  
SAE J 1704

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
21001	1 L	6	-
21005	5 L	4	112
21020	20 L	1	30
21060	60 L	1	6
21205	205 L	1	2
21999	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	1.05	kg/l
pH	8.5	
Kinematická viskozita	850	mm <sup>2</sup> /s
Bod vzplanutia	150	°C
Mokrý bod varu	190	°C
Bod varu	263	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.