



## 30000 Hydraulic Oil HVI 46

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento hydraulický olej HVI 46 bol špeciálne vyvinutý pre ťažké hydraulické systémy pozemných strojov a stálych zariadení, ktoré musia pracovať pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja. Dôležité: Tento olej sa nesmie používať v systémoch, v ktorých sú prítomné postriebrené komponenty.

### Podľa špecifikácií

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-70  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
30001	1 L	6	450
30005	5 L	4	112
30020	20 L	1	30
30060	60 L	1	6
30205	205 L	1	2
30999	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.875	kg/l
Viskozita	ISO VG 46	
Kinematická viskozita pri 40°C	46	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	150	
Bod vzplanutia COC	218	°C
Bod tečenia	-33	°C
Celkové číslo kyselín	0.24	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.