



## 3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024

### Popis

Tento minerálny multifunkčný hydraulický olej má veľmi široký rozsah použitia a je vhodný na použitie v širokej škále hydraulických a priemyselných zariadení. Zmes aditív v tomto hydraulickom oleji MPM pomáha znižovať koróziu, penenie a zaisťuje, aby sa opotrebovanie udržiavalo na minime.

### Podľa špecifikácií

DIN 51524 Part 2 HLP

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.878	kg/l	
Kinematická viskozita pri 40°C	46.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematická viskozita pri 100°C	7	mm <sup>2</sup> /s	
Index viskozity	107		
Bod vzplanutia COC	220	°C	
Typický bod tečenia	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.