



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento biologicky rozložiteľný hydraulický olej HVI 46 je vysokokvalitný biologicky rozložiteľný olej, založený na syntetických esteroch a je vhodný na mazanie hydraulických systémov. Je možné ho aplikovať v rôznych odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a záhradníctvo, lodná doprava a pozemná doprava. Vďaka tomu, že je biologicky rozložiteľný, môže sa používať aj tam, kde sú možné úniky. MPM biologický hydraulický olej HVI 46 má teplotný rozsah od -30 °C do 95 °C.

Podľa špecifikácií

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.918	kg/l
Viskozita	ISO VG 46	
Kinematická viskozita pri 40°C	48.1	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	9.3	mm ² /s
Index viskozity	187	
Bod vzplanutia COC	370	°C
Bod tečenia	-36	°C
FZG úroveň načítania	>12	DIN 51 354/T2

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.