



31000 Hydraulic Oil HVI 68

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento hydraulický olej HVI 68 bol špeciálne vyvinutý pre ťažké hydraulické systémy pozemných strojov a stálych inštalácií, ktoré musia pôsobiť pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja.

Dôležité: Tento olej sa nesmie používať v systémoch, v ktorých sú prítomné postriebrené komponenty.

Podľa špecifikácií

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-69
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	6
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.88	kg/l
Viskozita	ISO VG 68	
Kinematická viskozita pri 40°C	70.6	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	11	mm ² /s
Index viskozity	146	
Bod vzplanutia COC	224	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové číslo kyselín	0.24	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.