



## 31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024

### Popis

Tento minerálny multifunkčný hydraulický olej má veľmi široký rozsah použitia a je vhodný na použitie v širokej škále hydraulických a priemyselných zariadení. Zmes aditív v tomto hydraulickom oleji MPM pomáha znižovať koróziu, penenie a zaisťuje, aby sa opotrebovanie udržiavalo na minime.

### Podľa špecifikácií

DIN 51524 Part 2 HLP

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.88	kg/l	
Viskozita	ISO VG 68		
Kinematická viskozita pri 40°C	68	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematická viskozita pri 100°C	8.7	mm <sup>2</sup> /s	
Index viskozity	99		
Bod vzplanutia COC	240	°C	
Bod tečenia	-27	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.