



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento hydraulický olej HVI 32 bol špeciálne vyvinutý pre vysokovýkonné hydraulické systémy pozemných strojov a stálych inštalácií, ktoré musia pôsobiť pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja.

Dôležité: Tento olej sa nesmie používať v systémoch, v ktorých sú prítomné postriebrené komponenty.

Podľa špecifikácií

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinnati Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.872	kg/l
Viskozita	ISO VG 32	
Kinematická viskozita pri 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	6.3	mm ² /s
Index viskozity	147	
Bod vzplanutia COC	204	°C
Bod tečenia	-40	°C
Celkové číslo kyselín	0.24	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.