



32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024

Popis

Tento minerálny multifunkčný hydraulický olej má veľmi široký rozsah použitia a je vhodný na použitie v širokej škále hydraulických a priemyselných zariadení. Zmes aditív v tomto hydraulickom oleji MPM pomáha znižovať koróziu, penenie a zaisťuje, aby sa opotrebovanie udržiavalo na minime.

Podľa špecifikácií

DIN 51524 Part 2 HLP

Jednotky balenia

| Č. ČLÁNKU | OBJEM | POLOŽKY NA JEDNOTKU | POLOŽKY NA PALETU |
|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| 32005BG | 5 L | 4 | 112 |
| 32020BG | 20 L | 1 | 30 |
| 32060BG | 60 L | 1 | 6 |
| 32205BG | 205 L | 1 | 2 |
| 32999BG | 1000 L | 1 | - |

Štandardné analýzy

| TEST | HODNOTA | METHOD |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Hustota pri 15°C | 0.872 | kg/l |
| Viskozita | ISO VG 32 | |
| Kinematická viskozita pri 40°C | 31.4 | mm ² /s |
| Kinematická viskozita pri 100°C | 5.4 | mm ² /s |
| Index viskozity | 106 | |
| Bod vzplanutia COC | 207 | °C |
| Typický bod tečenia | -33 | °C |
| FZG A/8.3/90 | 12 | level |

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.