



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento biologicky rozložiteľný hydraulický olej HVI 32 je vysokokvalitný biologicky rozložiteľný olej, založený na syntetických esteroch, vhodný na mazanie hydraulických systémov. Má veľmi široké uplatnenie v rôznych odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a záhradníctvo, lodná a pozemná doprava. Vďaka tomu, že je biologicky rozložiteľný, môže sa používať aj tam, kde sú možné úniky. MPM biologický hydraulický olej HVI 32 má teplotný rozsah od -30 °C do 95 °C.

Podľa špecifikácií

ISO 15380 HEES
VDMA 24568

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.911	kg/l	
Viskozita	ISO VG 32		
Kinematická viskozita pri 40°C	32	mm ² /s	
Kinematická viskozita pri 100°C	7,25	mm ² /s	
Index viskozity	200		
Bod tečenia	-30	°C	
FZG úroveň načítania	>12	DIN 51 354/T2	
Biodegradability	> 60	%	OECD 301 B

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.