



## 33000 Hydraulic Oil HVI 15

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento hydraulický olej HVI 15 bol špeciálne vyvinutý pre vysokovýkonné hydraulické systémy pozemných strojov a stálych inštalácií, ktoré musia pôsobiť pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja.

Dôležité: Tento olej sa nesmie používať v systémoch, v ktorých sú prítomné postriebrené komponenty.

### Podľa špecifikácií

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 part 3 HVL P  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.862	kg/l
Viskozita	ISO VG 15	
Kinematická viskozita pri 40°C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	4.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	172	
Bod vzplanutia COC	162	°C
Bod tečenia	-45	°C
Celkové číslo kyselín	0.24	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.