



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento hydraulický olej HLP 5 bol špeciálne vyvinutý pre vysokovýkonné hydraulické systémy a pre trvalé zariadenia, ktoré musia pôsobiť pod vysokým tlakom a širokým teplotným rozsahom. Tento olej je tiež veľmi vhodný na obehové mazanie (s výnimkou turbín), na vákuové čerpadlá a všeobecné mazanie stroja.

Podľa špecifikácií

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
-----------	-------	---------------------	-------------------

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota	0.823	kg/l
Viskozita	ISO VG 5	
Kinematická viskozita pri 40°C	4.8	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	1.8	mm ² /s
Index viskozity	100	
Bod vzplanutia COC	120	°C
Bod tečenia	-36	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.