



33000F Hydraulic Oil HLP 100

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny multifunkčný hydraulický olej má veľmi široký rozsah použitia a je vhodný na použitie v širokej škále hydraulických a priemyselných zariadení. Zmes aditív v tomto hydraulickom oleji MPM pomáha znižovať koróziu, penenie a zaisťuje, aby sa opotrebovanie udržiavalo na minime.

Podľa špecifikácií

DIN 51524 Part 2 HLP

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
33020F	20 L	1	30
33060F	60 L	1	6
33205F	205 L	1	2
33999F	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.877	kg/l
Viskozita	ISO VG 100	
Kinematická viskozita pri 40°C	101	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	11.4	mm ² /s
Index viskozity	99	
Bod vzplanutia COC	232	°C
Bod tečenia	-24	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.