



## 35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento polosyntetický STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 multifunkčný poľnohospodársky olej bol špeciálne vyvinutý pre použitie v dieselových motoroch, prevodovkách, pomocných náhonoch, mokrých brzdách, hydraulických systémoch, posilňovačoch riadenia a koncových pohonoch do traktorov, kombajnov, strojov na stavbu ciest, hydraulických strojov a iných zariadení.

### Podľa špecifikácií

ACEA E3  
API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C  
John Deere J20C / J27  
MB-Approval 228.1  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145  
New Holland 526C  
ZF TE-ML 06C / 07D

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.875	kg/l
Viskozita	10W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	96	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	150	
Dynamická viskozita pri -25°C	7000	mPa.s
Bod vzplanutia COC	220	°C
Bod tečenia	-35	°C
Celkové zásadové číslo	10.7	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.