



36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 15W-30 multifunkčný poľnohospodársky olej bol špeciálne vyvinutý pre použitie v dieselových motoroch, prevodovkách, pomocných náhonoch, mokrých brzdách, hydraulických systémoch, posilňovačoch riadenia a koncových pohonoch do traktorov, kombajnov, strojov na stavbu ciest, hydraulických strojov a iných zariadení.

Podľa špecifikácií

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.877	kg/l
Viskozita	15W-30	
Kinematická viskozita pri 40°C	81.7	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	10.8	mm ² /s
Index viskozity	118	
Dynamická viskozita pri -20°C	6600	mPa.s
Bod vzplanutia COC	222	°C
Bod tečenia	-35	°C
Celkové zásadové číslo	10.7	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.