



37000 UTTO GL-4 Mineral

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) prevodový olej bol špeciálne vyvinutý pre traktory, ktoré potrebujú jeden mazací olej pre hydraulický systém, pohon, diferenciál, mokré brzdy a spojky.

Podľa špecifikácií

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.885	kg/l
Viskozita SAE	10W-30 10	
Kinematická viskozita pri 40°C	58.5	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	10	mm ² /s
Index viskozity	158	
Dynamická viskozita pri -20°C	2900	mPa.s
Bod vzplanutia COC	212	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	7.5	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.