



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Prevodový olej pre hnacie ústrojenstvo je olej špeciálne vyvinutý pre použitie v prevodovkách s posilňovačom, diferenciáloch a konečných pohonoch, spojkách a mokrých brzdách, hydraulických systémov pozemných zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky Caterpillar TO-4 alebo Allison C-4.

Podľa špecifikácií

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.88	kg/l
Viskozita	10W	
SAE	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	40.8	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	6.8	mm ² /s
Index viskozity	106	
Dynamická viskozita pri -25°C	6000	mPa.s
Bod vzplanutia COC	214	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové zásadové číslo	7.9	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.