



38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024

Popis

Prevodový olej pre hnacie ústrojenstvo je olej špeciálne vyvinutý pre použitie v prevodovkách s posilňovačom, diferenciáloch a konečných pohonoch, spojkách a mokrých brzdách, hydraulických systémov pozemných zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky Caterpillar TO-4 alebo Allison C-4.

Podľa špecifikácií

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
-----------	-------	---------------------	-------------------

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.901	kg/l
Viskozita SAE	SAE 50 50	
Kinematická viskozita pri 40°C	201	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	19.9	mm ² /s
Index viskozity	114	
Dynamická viskozita pri -15°C	145	mPa.s
Bod vzplanutia COC	180	°C
Bod tečenia	-24	°C
Celkové zásadové číslo	11.6	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.