



39000D Industrial Gear Oil 150

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny priemyselný prevodový olej 150 bol špeciálne vyvinutý na použitie v uzavretých prevodovkách vybavených rovnými, špirálovými, kuželovými a šnekovými prevodovkami.

Podľa špecifikácií

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.89	kg/l
Viskozita	ISO VG 150	
Kinematická viskozita pri 40°C	152	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14.5	mm ² /s
Index viskozity	93	
Bod vzplanutia COC	240	°C
Bod tečenia	-24	°C
Celkové číslo kyselín	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.