



39000F Industrial Gear Oil 320

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny priemyselný prevodový olej 320 bol špeciálne vyvinutý na použitie v uzavretých prevodovkách vybavených rovnými, špirálovými, kuželovými a šnekovými prevodovkami.

Podľa špecifikácií

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.9	kg/l
Viskozita	ISO VG 320	
Kinematická viskozita pri 40°C	330	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	24.2	mm ² /s
Index viskozity	94	
Bod vzplanutia COC	255	°C
Bod tečenia	-21	°C
Celkové číslo kyselín	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.