



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny olej SAE 10 SF/CE Super Single Grade bol vyvinutý pre široké spektrum účelov a je mimoriadne vhodný pre stacionárne motory, priemyselné prevodovky a hydraulické systémy.

Podľa špecifikácií

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.875	kg/l
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	41	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	6.7	mm ² /s
Index viskozity	118	
Bod vzplanutia COC	212	°C
Bod tečenia	-39	°C
Celkové zásadové číslo	7.0	mgKOH/g
Sulfátový popol	0.88	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.