



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerál SAE 20W-20 Super Single Grade olej bol vyvinutý pre široké spektrum účelov a je veľmi vhodný pre stacionárne motory, priemyselné prevodovky a hydraulické systémy.

Podľa špecifikácií

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.884	kg/l
Viskozita	20W-20	
Kinematická viskozita pri 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.3	mm ² /s
Index viskozity	109	
Bod vzplanutia COC	224	°C
Bod tečenia	-33	°C
Celkové zásadové číslo	12.5	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.