



## 41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento minerálny olej SAE 30 SF/CC Super Single Grade olej bol vyvinutý pre široké spektrum účelov a je veľmi vhodný pre stacionárne motory, priemyselné prevodovky a hydraulické systémy.

### Podľa špecifikácií

API CC / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.891	kg/l
Viskozita	SAE 30	
Kinematická viskozita pri 40°C	103	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	11.3	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	95	
Bod vzplanutia COC	240	°C
Bod tečenia	-21	°C
Celkové zásadové číslo	4.4	mgKOH/g
Sulfátový popol	0.76	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.