



## 43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Verzia dokumentu: 27. 4. 2024



### Popis

Olej pre skútre s 2-taktným motorom MPM 2-Stroke Semi Synthetic na miešanie s palivom bol špeciálne vyvinutý a je vhodný na použitie v moderných vzduchom alebo vodou chladených schválených mestských skútroch s 2-taktným motorom. Tento olej sa mieša sám a je vhodný pre motory so systémami so vstrekaním oleja. Motorový olej zaisťuje vysoký výkon a ochranu pred opotrebením motora a piestov. Tento olej má špecifikáciu s nízkym dymením pre jazdu v mestských oblastiach.

Poznámka: Nie je určený na súťažné použitie.

Vhodný na použitie v systémoch so vstrekaním oleja.

### Podľa špecifikácií

API TC / TC+  
ISO L-EGD  
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)  
Piaggio SL  
TISI

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Farba	Dark Green		VISUAL
Kinematická viskozita pri 40°C	76.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	10.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	120		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	106	°C	ASTM D92
Celkové zásadové číslo	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.