



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Verzia dokumentu: 5. 5. 2024



Popis

Prémiový syntetický olej MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme je špeciálne vyvinutý na použitie vo vzduchom alebo vodou chladených 2-taktných pretekárskych motoroch. Tento olej je vhodný len tam, kde je potrebné prvotné miešanie oleja s palivom pre 2-taktné motory pre cestné preteky a na aplikácie, kde sa požaduje vysoký výkon. 100 % syntetický olej s technológiou esterov poskytuje extrémnu ochranu proti opotrebovaniu motora, kľuky a piestov za každých pretekárskych podmienok. Poznámka: Nie je určený na použitie v systémoch so vstrekaním oleja.

Dávkovanie: 3 až 4 %

Odporúčaný pomer miešania pre preteky je 25:1

Podľa špecifikácií

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Farba	Red		VISUAL
Kinematická viskozita pri 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	142		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	240	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-30	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.