



## 44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

MPM 2-Stroke Oil Self-mixing TC je minerálny olej vyvinutý pre 2-taktné, vzduchom alebo vodou chladené motory používané v mopedoch, kosačkách na trávnu, čerpadlách a malých generátoroch.

Poznámka: Nie je určený na použitie v systémoch so vstrekaním oleja.

Dávkovanie: 3 až 4%

### Podľa špecifikácií

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FB

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.877	kg/l
Farba	red	
Kinematická viskozita pri 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	121	
Bod vzplanutia COC	106	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové zásadové číslo	1.1	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.