



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento TC-W3 bezpopolový 2-taktný olej je špeciálne vyvinutý pre vodou chladené vonkajšie motory, vodné skútre a jet lyže, ktoré sú samozmiešavateľné alebo vybavené systémom vstrekovania oleja. Pomer miešania oleja je podľa inštrukcií výrobcu zvyčajne 50:1 alebo 100:1.

Podľa špecifikácií

NMMA TC-W3

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Farba	BLUE		VISUAL
Kinematická viskozita pri 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	142		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	105	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.