



48000B Compressor Oil 100

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Tento minerálny hriadelový olej 100 bol špeciálne vyvinutý na použitie v piestových kompresoroch a v niektorých rotačných kompresoroch. Tento olej je vhodný pre kompresory pracujúce s teplotou na výtlaku do 220 °C. Tento olej je tiež mimoriadne vhodný pre chladiace alebo mazacie skrutkové a odstredivé kompresory (radiálne a axiálne).

Podľa špecifikácií

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.869	kg/l
Viskozita	ISO VG 100	
Kinematická viskozita pri 40°C	96	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	10.9	mm ² /s
Index viskozity	97	
Bod vzplanutia COC	277	°C
Bod tečenia	-19	°C
Celkové číslo kyselín	0.08	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.