



48000C Compressor Oil 68

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento minerálny vzduchový kompresor Oil 68 bol špeciálne vyvinutý pre použitie v piestových kompresoroch a niektorých rotačných kompresoroch. Tento olej je vhodný pre kompresory pracujúce s teplotou na výtlaku do 220 °C. Tento olej je tiež mimoriadne vhodný pre chladiace alebo mazacie skrutkové a odstredivé kompresory (radiálne a axiálne).

Podľa špecifikácií

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.867	kg/l
Viskozita	ISO VG 68	
Kinematická viskozita pri 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.7	mm ² /s
Index viskozity	101	
Bod vzplanutia COC	253	°C
Bod tečenia	-21	°C
Celkové číslo kyselín	0.08	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.