



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Verzia dokumentu: 28. 4. 2024



Popis

Táto kvapalina bola špeciálne vyvinutá na použitie v systéme pohonu všetkých kolies GenVI (AWD) od BorgWarner. Olej poskytuje vynikajúce trecie vlastnosti, zabraňuje preklzovaniu a zabezpečuje optimálne mazanie počas celej životnosti spojky. Táto kvapalina sa odporúča do spojky BorgWarner (Haldex) 6. generácie a je povinne predpísaná rôznymi výrobcami automobilov, napr. Volvo a skupina VAG.

Príručka pre žiadateľa

Podľa špecifikácií

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
50001BW-VI	1 L	6	450

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Farba	Amber		
Kinematická viskozita pri 40°C	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri -30°C	5100	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	167		ASTM D2270
Bod vzplanutia	212	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D7346

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.