



50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Táto plne syntetická MPM tekutina pre posilňovač riadenia, s vysokou viskozitou indexu, bola špeciálne vyvinutá pre posilňovač riadenia systémov Honda. Špeciálne prísady do čistiaceho prostriedku poskytujú optimálny výkon. MPM PSF posilňovač riadenia je vhodný len pre Hondu a nie je vhodný pre iné značky.

Podľa špecifikácií

Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	841	kg/l	ASTM D4052
Kinematická viskozita pri 40°C	53	mm ² /s	ASTM D7042
Kinematická viskozita pri 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D7042
Index viskozity	222		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	>175	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-51	°C	ASTM D97

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.