



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic je polo-syntetický olej špeciálne vyvinutý na optimálne mazanie 4-taktných motocyklových motorov. Tento olej má široký rozsah viskozity vďaka tekutosti pri nízkych teplotách a vysokú viskozitu pri vysokých teplotách. Tento olej triedy SAE 15W-50 má vynikajúci výkon a je preto dokonale vhodný pre staršie motocyklové motory. Špeciálne zloženie zaisťuje čistenie a je vhodný na mazanie motorov a prevodoviek s alebo bez kotúčových spojok v oleji.

Podľa špecifikácií

API SL
JASO MA / MA2

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Farba	Brown		VISUAL
Viskozita	15W-50		SAE
Kinematická viskozita pri 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	170		ASTM D2270
Bod vzplanutia COC	237	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-36	°C	ASTM D97
Celkové zásadové číslo	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.