



## 53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Motorový polosyntetický olej pre 2-taktné motory MPM 10W-40 je špeciálne vhodný do prevodoviek pre vzduchom a vodou chladené 2-taktné motocykle. Tento motorový olej poskytuje výkonnú ochranu pri náročných prevádzkových podmienkach. Špeciálne zloženie zaisťuje čistenie a je vhodný do prevodoviek s mokrou alebo bez mokrej spojky.

### Podľa špecifikácií

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN  
JASO MA / MA2

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.854	kg/l
Farba	Red	
Viskozita	10W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	165	
Bod tečenia	-45	°C
Celkové zásadové číslo	7.3	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.