



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology je špeciálne vyvinutý motorový olej pre moderné 4-taktné motory skútrov s prevodovkou CVT. Vysokovýkonná zmes zaisťuje vďaka vlastnostiam s nízkym trením optimálnu ochranu v ťažkých podmienkach. Umožňuje motoru a prevodovke CVT fungovať za mnohých rôznych okolností, ako je mestská premávka a jazda po diaľnici, čo je tiež potrebné pre motory so systémom Start & Stop.

Poznámka: Tento olej nie je vhodný pre štandardné motocyklové motory a prevodovky s alebo bez kotúčových spojok v oleje.

Podľa špecifikácií

API SJ
JASO MB

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Farba	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematická viskozita pri 40°C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	145		ASTM D2270
Dynamická viskozita pri -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Bod vzplanutia	235	°C	ASTM D92
Bod tečenia	-21	°C	ASTM D7346

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.