



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester je vhodný pre vzduchom a vodou chladené 4-taktné motocyklové motory. Nová technológia si vyžaduje moderný motorový olej. Tento olej s vyváženým obsahom prísad a esterov zaisťuje dokonalú ochranu, znižuje spotrebu oleja a predlžuje životnosť motora aj za tých najnepriaznivejších okolností.

Tento viacstupňový motorový olej triedy SAE 15W-50 bol vyvinutý pre cestné a terénne motocyklové motory.

Poznámka: Tento motorový olej je vhodný na mazanie prevodoviek s alebo bez kotúčových spojok v oleji a je spätne kompatibilný so špecifikáciami API: SG, SH, SJ, SL a SM.

Podľa špecifikácií

API SN
JASO MA / MA2

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Farba	Red		VISUAL
Viskozita	15W-50		
Kinematická viskozita pri 40°C	117	mm ² /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	18.6	mm ² /s	ASTM D445
Index viskozity	179		ASTM D2270
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.