



## 57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester je vhodný pre vzduchom a vodou chladené 4-taktné malé skútre, motocyklové motory a prevodovky. Vysoký štandard v kombinácii s modernými prísadami a esterami zaisťujú tomuto oleju vysoký výkon pre optimálnu ochranu motora. Kombinácia výnimočných prísad proti opotrebeniu/treniu a vysoká mazacia schopnosť zvyšujú výkon, znižujú spotrebu oleja a predlžujú životnosť motora. Tento motorový olej bol špeciálne vyvinutý pre malé skútre, motocyklové motory a prevodovky so spojkami v oleji alebo bez nich a je spätne kompatibilný so špecifikáciami API: SJ, SL a SM.  
Poznámka: Nie je vhodný pre prevodovky s prevodom CVT.

### Podľa špecifikácií

API SN  
JASO MA / MA2

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Farba	Red		VISUAL
Viskozita	5W-40		
Kinematická viskozita pri 40°C	85	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	169		ASTM D2270
Bod tečenia	-42	°C	ASTM D6892
Celkové zásadové číslo	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.