



## 58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester je vyvinutý pre vzduchom a vodou chladené 4-taktné motocyklové motory používané v extrémne ťažkej konkurencii. Tento motorový a prevodový olej bol špeciálne vyvinutý pre extrémne podmienky v súťažných podmienkach kvôli vysokej viskozite a vyváženému zloženiu. Tento olej dokáže zvládnuť aj tie najnáročnejšie výzvy. Pokročilý balík prísad v kombinácii s esterovými prísadami poskytujú optimálnu ochranu motora. Viacstupňový motorový olej bol vyvinutý pre pretekárske, cestné a terénne motory, ale je vhodný aj pre štandardné motocyklové motory, kde sa vyžaduje trieda SAE 10W-60. Kombinácia výnimočných prísad proti opotrebeniu/treniu a vysoká mazacia schopnosť zmesi zvyšujú výkon, znižujú spotrebu oleja a predlžujú životnosť motora.

### Podľa špecifikácií

API SN  
JASO MA2

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Farba	Red		VISUAL
Viskozita	10W-60		
Kinematická viskozita pri 40°C	163	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematická viskozita pri 100°C	24.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Index viskozity	179		ASTM D2270
Bod tečenia	-45	°C	ASTM D7346
Celkové zásadové číslo	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.