



61000 MoS2 grease EP-2

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Toto MoS2 EP mazivo bolo špeciálne vyvinuté pre použitie pri najextrémnejšom zaťažení. Toto mazivo je veľmi vhodné pre aplikácie tam, kde je prítomné vysoké zaťaženie a nízke otáčky. Prídavok disulfidu molybdénu zaručuje veľmi dobré mazanie aj po úniku maziva v dôsledku nadmerného zvýšenia teploty.

Podľa špecifikácií

DIN 51502
ISO 673 / L-XCC IB2
KP2K-30

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Farba	Black	
NLGI klasifikácia	2	
Základový olej	Mineral	
Aditíva	MoS2 >3%	
Kinematická viskozita pri 40°C	100	mm ² /s
Teplotný rozsah	-20/120	°C
Zahusťovač mydla	Lithium	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.