



## 65000B Lithium Complex grease EP-2

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Toto komplexné lítiové mazivo bolo špeciálne vyvinuté pre mechanizmy a ložiská, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu a pôsobia pod strednou a nízkou rýchlosťou v širokom teplotnom rozmedzí. Vysoký bod odkvapkávania umožňuje používať toto mazivo pri vysokých teplotách bez straty fyzikálnych a chemických vlastností.

### Podľa špecifikácií

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
65000B	0.4 kg	12	-
65018B	18 kg	1	-
65050B	50 kg	1	-
65185B	185 kg	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Farba	Brown	
NLGI klasifikácia	2	
Základový olej	Mineral	
Kinematická viskozita pri 40°C	220	mm <sup>2</sup> /s
Teplotný rozsah	-20 / 150	°C
Zahusťovač mydla	Lithium-Complex	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.