



## 65000C PTFE Grease EP-2

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024

### Popis

Toto Marine PTFE mazivo EP-2 je hydrofóbné teflónové mazivo vyvinuté pre použitie v lodnom, metalurgickom a papierenskom priemysle. Toto mazivo môže byť použité pre klzné plochy, vodiace lišty, káble, laná, navijaky, kladky a kĺbové spoje. Je tiež ideálnym mazivom pre poľnohospodárske stroje, osobné autá a pre sektor úžitkových vozidiel. Toto biele teflónové PTFE mazivo môže byť použité v rôznych typoch ložísk, napr. v guľíkových ložiskách, klzných alebo valčekových ložiskách.

### Podľa špecifikácií

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XCG HA2  
KFK2U-35

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
65018C	18 kg	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Farba	white_yellow	
NLGI klasifikácia	2	
Základový olej	mineral	
Aditíva	PTFE	
Kinematická viskozita pri 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Teplotný rozsah	-20 / 120	°C
Zahusťovač mydla	Lithium	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.