



70000 Degreaser Extra P60

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Zvlášť vhodné na odstraňovanie ťažkých priemyselných nečistôt akými sú tuk, mazivá, decht, asfalt a živica. Ľahko čistí časti stroja a plech. Obsahuje účinné emulgátory pre optimálne riedenie vodou. Absorbuje približne 5-násobok objemu znečistenia (oleja a mastnoty). Bod vzplanutia je približne 65 °C. Zahŕňa aromatické látky.

Dávkovanie a použitie

Pre ručné čistenie používajte výrobok prednostne neriedený. Nechajte výrobok nejaký čas preniknúť. Potom ho nechajte odpariť, utrite handričkou alebo štetcom, alebo posprejajte vodou. Pri vysokotlakovom čistení a umývaní sprejom možno zriediť 1%-2% (1:100-1:50) a spracovať pri teplote približne 60 °C.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
------	---------	--------

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.