



82000 Antifreeze Concentrate

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024

Popis

Táto štandardná nemrznúca zmes sa môže používať počas celého roka v chladiacich systémoch benzínových a dieselových motorov. Tento nemrznúca zmes by sa mala pred použitím zriediť s vodou v odporúčanom pomere. Bod tuhnutia pri 60% zriedení: -26 °C
Bod tuhnutia pri 50% zriedení: -36 °C

Podľa špecifikácií

AFNOR NF R 15-601
ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
82001	1 L	6	450
82005	5 L	4	112
82020	20 L	1	30
82060	60 L	1	6
82205	205 L	1	2
82999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 20°C	1.13	kg/l
Farba	blue	
Bod tuhnutia Počet zriedených percent: 60%	-26	°C
Bod tuhnutia Počet zriedených percent: 50%	-36	°C
Ph Počet zriedených percent: 50%	8.1	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.