



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



Popis

Táto špičková nemrznúca zmes s dlhou životnosťou obsahuje silikáty na báze OAT a okrem iných špecifikácií spĺňa najnovšie požiadavky modelov VAG vyrábaných od roku 2018 a kde sa odporúča G12 evo. Tento koncentrát je vhodný aj pre modely VAG, kde sa odporúča G12+, G12++ alebo G13.

Táto špičková nemrznúca zmes s dlhou životnosťou sa musí pred použitím zriediť odporúčaným množstvom demineralizovanej vody.

Táto nemrznúca zmes tiež neobsahuje dusitany, amíny, boritany a kyselinu 2-etylhexánovú.

Príručka pre žiadateľa

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Podľa špecifikácií

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA		METHOD
Hustota pri 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Farba	Pink		
Bod tuhnutia Počet zriedených percent: 50%	40	°C	ASTM D1177
Ph Počet zriedených percent: 50%	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Bod varu	>170	°C	ASTM D1120
Voda	5	mass%	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.