



## 88000A Antifreeze MPG

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Táto MPG (Monopropylene glycol) nemrznúca kvapalina poskytuje vynikajúcu ochranu hliníkových a kovových zliatinových komponentov v chladiacich systémoch. Netoxický, ekologický viacúčelový výrobok môže byť použitý aj v lodiach a rekreačných vozidlách na ochranu vnútorných motorov, systémov na pitnú vodu a systémy proti zamrznutiu v toaletách. Táto MPG nemrznúca kvapalina je šetrná k životnému prostrediu a môže byť bezpečne zlikvidovaná a je vhodná aj pre aplikácie v potravinárskom priemysle. Táto nemrznúca kvapalina by sa mala pred použitím riediť podľa špecifikácie výrobcu.

### Podľa špecifikácií

VW TL 52 176

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
88005A	5 L	4	112
88020A	20 L	1	30
88060A	60 L	1	6
88205A	205 L	1	2
88999A	1000 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 20°C	1.042	kg/l
Farba	fluorescent orange / red	
Bod tuhnutia pri 1/3 nemr. kvapalina + 2/3 voda	-16	°C
Bod tuhnutia pri 1 nemr. kvapalina + 1 voda	-36	°C
Bod varu	165	°C
Voda	4	mass%
Korózia medi testovacia rezerva alkality	6.3	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.