



AD15000 Automatic Transmission Flush

Verzia dokumentu: 28. 4. 2024



Popis

MPM Automatic Transmission Flush sa používa na preplachovanie a čistenie vnútorných komponentov systému ATF. Tieto vysoko účinné čistiace vlastnosti znižujú a odstraňujú usadeniny a uvoľňujú priechody kvapaliny v systéme ATF.

Hlavné výhody

- Uľahčuje a vyhladzuje radenie.
- Uvoľňuje priechody kvapaliny.
- Čistí spojkové lamely od usadenín a laku.
- Znižuje opotrebenie a oneskorenie radenia, zvyšuje životnosť prevodovky a odstraňuje chvenie.

Použitie

Kompatibilný so všetkými ATF. Aplikujte len na plne automatické prevodovky s preplachovacím zariadením ATF. Nie je vhodné pre poloautomatické a manuálne prevodovky.

Príručka pre žiadateľa

Používajte len so zariadením na preplachovanie automatickej prevodovky. ATF prípravok pridajte do zariadenia na preplachovanie automatickej prevodovky. Postupujte podľa postupu/pokynov pre zariadenie na preplachovanie automatickej prevodovky. Vždy používajte kvapalinu na preplachovanie automatickej prevodovky podľa pokynov výrobcu pôvodného zariadenia. 250 ml ATF Flush možno použiť na ošetrovanie automatickej prevodovky s objemom do 8 litrov.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
AD15250	0.25 L	6	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Hustota pri 15°C	0.870	kg/l
Farba	Licht Geel	
Kinematická viskozita pri 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	3.5	mm ² /s
Bod vzplanutia PM	95	°C
Bod tečenia	0	°C

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.