



AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner sa používa na prevenciu a opravu netesností v chladiči, vodnom čerpadle a hlave valcov.

Hlavné výhody

- Trvalo a spoľahlivo utesňuje/zabraňuje vzniku vlasových trhlin a netesností. • Premazáva vodné čerpadlo.
- Eliminuje potrebu nákladných opráv.
- Chráni celý chladiaci systém pred hrdzou a koróziou.
- Nepoškodzuje gumové hadice, plasty ani kovy, ako sú medené a hliníkové diely/tesnenia.
- Nie je jedovatý a neobsahuje kyseliny.

Použitie

Vhodný pre všetky chladiace systémy benzínových, naftových a LPG motorov s chladičmi vyrobenými z hliníka, plastu alebo ocele. Zmiešateľný s vodou, chladiacimi kvapalinami a bežnými nemrznúcimi zmesami.

Príručka pre žiadateľa

Pred použitím dobre pretrepte. Nalejte obsah 250 ml fľaše do chladiaceho systému teplého motora (nie horúceho) so zapnutým vykurovaním v kabíne. Nechajte motor bežať približne 10 minút alebo jazdite na krátku vzdialenosť. Obsah jednej 250 ml fľaše je vhodný na ošetrovanie chladiaceho systému s obsahom až 12 litrov chladiacej kvapaliny, nemrznúcej zmesi alebo vody. Pozor: Pri otváraní chladiča/ chladiaceho systému buďte opatrní, pretože zo systému môže unikáť horúca chladiaca kvapalina alebo para.

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
AD26250	0.25 L	6	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Shelf life	1	year(s)
Hustota pri 20°C	1.02	kg/l
Farba	brown	
pH	6	
Zápach	neutral	

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.