



## BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



### Popis

Tento lodný dvojtaktný biolube TC-W3 Oil je plne syntetický biologicky rozložiteľný 2-taktný olej, používa sa vo vode chladených závesných motoroch plavidiel, vodných skútroch a motoroch Evinrude E-TEC. Tento tepelne stabilný olej zaisťuje vynikajúcu čistotu piestu a ochranu proti korózii.

Biologicky rozložiteľný 2-taktný olej je ľahko miešateľný s benzínom a vhodný ako samozmiešavací olej alebo olej do vstrekovacích systémov.

Pomer miešania oleja je 2% (1:50) a 1% (1:100) v súlade s odporúčaním výrobcu motora.

### Podľa špecifikácií

API TC+  
CEC L-33-T-82 > 80%  
NMMA TC-W3

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

## Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.897	kg/l
Farba	green	
Kinematická viskozita pri 40°C	47	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	8.5	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	170	
Bod vzplanutia COC	105	°C
Bod tečenia	-36	°C
Celkové zásadové číslo	9.6	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.