



BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento marine FC-W outboard oil je štvortaktný motor olej, založený na vysokokvalitných základných olejoch so špeciálnymi aditívami. Vďaka svojej vynikajúcej "šmykovej stabilite" v kombinácii s veľmi silnými antikoróznymi, oxidačnými a opotrebitelnými vlastnosťami je tento štvortaktný olej vhodný na použitie vo vysokorýchlostných a ťažkých prívesných motoroch, napr. motory Mercury. Tento olej pre závesné motory spĺňa najnovšie požiadavky stanovené NMMA. Špeciálny lodný motorový olej nie je vhodný na použitie v prívesných motoroch so systémom dodatočnej úpravy a v automobiloch.

Podľa špecifikácií

API SJ / SL
NMMA FC-W

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BLO20001	1 L	6	450
BLO20005	5 L	4	112
BLO20020	20 L	1	30
BLO20060	60 L	1	6
BLO20205	205 L	1	2
BLO20999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.871	kg/l
Viskozita SAE	10W-30 10	
Kinematická viskozita pri 40°C	76.6	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	11.8	mm ² /s
Index viskozity	149	
Dynamická viskozita pri -25°C	5000	mPa.s
Bod vzplanutia COC	216	°C
Bod tečenia	-27	°C
Celkové zásadové číslo	7.7	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.