



## BL021000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento lodný FC-W 4-taktný príviesný EHP motorový olej poskytuje dobrú ochranu proti opotrebovaniu v náročných podmienkach a je navrhnutý pre použitie v moderných 4-taktných, vodou chladených palubných a závesných motoroch. Tento motorový olej spĺňa najnovšie požiadavky stanovené NMMA. Zvlášť vhodné pre použitie v motoroch Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine atď.

### Podľa špecifikácií

API SL  
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BL021001	1 L	6	450
BL021005	5 L	4	112
BL021020	20 L	1	30
BL021060	60 L	1	6
BL021205	205 L	1	2
BL021999	1000 L	1	-
PBL021000	1 L	1	-

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.88	kg/l
Viskozita SAE	10W-40 10W-40	
Kinematická viskozita pri 100°C	14.3	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	156	
Dynamická viskozita pri -25°C	6300	mPa.s
Bod vzplanutia COC	216	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové zásadové číslo	7.7	mgKOH/g

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.