



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Verzia dokumentu: 21. 4. 2024



Popis

Tento univerzálny minerálny lodný motorový olej je zvlášť vhodný na použitie v benzínových motoroch a naftových motoroch s normálnou prevádzkou prvej generácie s turbodúchadlom alebo bez neho.

Podľa špecifikácií

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.883	kg/l
Viskozita SAE	15W-40 15W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	107	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14	mm ² /s
Index viskozity	132	
Bod vzplanutia COC	228	°C
Bod tečenia	-30	°C
Celkové zásadové číslo	6.1	mgKOH/g
Sulfátový popol	1	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.