



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Verzia dokumentu: 28. 4. 2024



Popis

Tento vysokovýkonný dieselový motorový olej s vysokým výkonom (HPE) je špeciálne navrhnutý na mazanie vysokorychlostných lodných motorov pôsobiacich za ťažkých podmienok a za všetkých poveternostných podmienok. Vysok kvalitné základné oleje v kombinácii s vynikajúcimi prísadami poskytujú maximálne intervaly odtoku oleja s vynikajúcou ochranou proti opotrebeniu a sadziám v motoroch s turbodúchadlom alebo v motoroch s prirodzeným nasávaním, čo zabezpečuje maximálnu životnosť motora a znižuje náklady na údržbu.

Podľa špecifikácií

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.885	kg/l
Viskozita SAE	15W-40 15W-40	
Kinematická viskozita pri 40°C	100	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	14	mm ² /s
Index viskozity	135	
Dynamická viskozita pri -20°C	6500	mPa.s
Bod vzplanutia COC	220	°C
Bod tečenia	-36	°C
Celkové zásadové číslo	10.7	mgKOH/g
Sulfátový popol	1.34	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.